

NEC V302X

REFERÊNCIA: 60003893

NEC Value Projector



O tamanho compacto em combinação com o seu peso leve torna o projector da série V fácil de colocar em qualquer lugar. Com 3000 ANSI lumen de luminosidade e 10000:1 contraste, este projector compacto é recomendado para ecrãs de diagonal até 110" em ambientes típicos de escritório.

O excelente rácio preço/performance torna este projector especialmente adequado para salas de aulas e de reunião(médias).

BENEFÍCIOS

Excelente rácio preço/performance- com óptimas características.

Capacidade de media playback completas - 8W speaker e suporte 3D.

Conectividade do futuro -incl. HDMI e suporte de rede.

3D ready - DLP à prova do futuro Link™ tecnologia com 144 Hz e Topo e Baixo, 60 Hz.



NaViSet
Administrator 2

IMAGEM	Tecnologia de projecção	Tecnologia 1-chip DLP™
	Resolução Nativa	1024 x 768 (XGA)
	Rácio de aspecto	4:3
	Rácio de contraste ¹	10000:1
	Luminosidade ¹	3000 ANSI Lumen
	Lâmpada	195W AC
	Vida da lâmpada [hrs]	6000 Eco (4500 Modo de alta luminosidade)
	Lens Offset [%]	65
	Factor de projecção	1.95 – 2.15 : 1
	Distância de projecção [m]	1.2 – 13
	Tamanho de ecrã (diagonal) [cm] / [plgd]	Máximo: 762 / 300"; Mínimo: 76.2/ 30"
	Zoom	Manual
	Ajuste de Focus	Manual
	Resoluções Suportadas	Até 1920x1080
	Frequência	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical: 50 – 120 Hz
CONECTIVIDADE	RGB (analog)	Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatível com componente (YPbPr) Output: 1 x Mini D-sub 15 pin
	HDMI™	Input: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ com suporte MHL
	Vídeo	Input: 1 x RCA
	Áudio	Input: 1 x RCA Stereo para Vídeo e S-Vídeo; 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
	Controlo	Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (macho)
	LAN	1 x RJ45
	USB	1 x Mini USB
	Sinais de vídeo	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
CONTROLO REMOTO	Controlo Remoto	Rácio de aspecto; Controlo áudio; Ajuste auto; Ajuste automático de imagem; Função de congelar imagem; Ajuda; ID set; Correção Keystone; Modo de controlo de lâmpada; Função ampliar; Modo de imagem; Mute imagem; Seleção fonte
ELÉCTRICO	Alimentação	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Consumo energia [W]	237(Alta luminosidade) / 198(Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)
MECÂNICO	Dimensões (L x A x P) [mm]	324 x 88 x 250 (sem lente nem pés)
	Peso [kg]	2.7
	Ruído Ventoíha [dB (A)]	30/ 34(Eco / Normal)
ERGONOMIA	Segurança e Ergonomia	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
	Speakers [W]	1 x 8 (mono)
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	Características especiais	3D ready DLP-Link™, 144 Hz e Topo/Baixo, 60 Hz; Roda de cor 6-segmentos ; Auto Power Start; BrilliantColor™ e tecnologia VIDI; Métrica de poupança de Carbono; Keystone (H=±30°, V=±30°); Lâmpada longa; NaViSet Administrator 2; Plug & Play; Quick-Start-/Direct-Power-Off ; Virtual controlo no PC ;Temporizador Off ; Crestron Roomview
CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS	Eficiência energética	Gestão inteligente de energia
	Materiais ecológicos	Embalagem 100% reciclável; Download de manuais
	Standards ecológicos	De acordo com ErP e RoHs
GARANTIA	Projector	3 anos serviço years pan-Europeu
	Fonte de luz	6 meses, máx. 1000 hrs
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	Conteúdo na embalagem	Controlo remoto IR (RD-469E); tapa lente; Mini D-SUB Signal (1.8 m); Cabo alimentação; Projector; Quick Guide; Manual
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	Acessórios opcionais	3D Starter Kit (NP01SK3D); DLP-Link 3D óculos (NP02GL/VolfoniFit); lâmpada (NP36LP); Suporte tecto universal (PJ01UCM)

¹ De acordo com ISO21118-2005